


KT-16 系列



尺寸圖


KT-16R, KT-16N, KT-16P /
KT-16R-QD, KT-16N-QD, KT-16P-QD




單位：mm

M8 公頭接線方式


三線式 (QD)



二線式 (QD)



二線式 (歐式接線 EQD)





規格表

型號	KT-16R	KT-16N	KT-16P
接線圖			
規格說明			
配線方式	2 線式	3 線式	
開關邏輯	SPST 常開型	電子式無接點，常開型	
輸出接點型式	有接點	無接點 NPN 型	無接點 PNP 型
使用電壓範圍	5 ~ 120 V DC / AC	5 ~ 30 V DC	
最大開關電流	100 mA max.	50 mA max.	
接點容量 ※1	6 W max.	1.5 W max.	
消耗電流 ※2	-	7 mA @ 24 V DC max.	9 mA @ 24 V DC max.
內部電壓降 ※2	3.5 V max.	1.5 V @ 50 mA max.	
洩漏電流 ※2	-	0.01 mA max.	
指示燈顏色	紅色 LED		綠色 LED
電線規格	Ø2.8 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 2 芯		Ø2.8 PUR - 26 AWG (0.15 mm²) - 3 芯
最大切換工作頻率	200 Hz	1000 Hz	
感應磁場強度 ※2, 3	70 高斯	40 高斯	
使用溫度範圍	-10 ~ 70 °C		
耐衝擊 ※4	30 G	50 G	
耐振動 ※5	9 G		
防護等級	IEC 60529 IP67		
保護回路 ※6	1	3, 4	

備註
 ※1：不可超過接點容量 ($P = V \times I$)。
 ※2：基準：電壓 24 V DC / 環境溫度 25 °C / 電線長度 2 米 (電線越長內部電壓降數值越大)
 ※3：量測使用之標準磁石：Ø15.5 × Ø8 × 5t (異方性橡膠磁石)
 ※4：正弦波 / X、Y、Z 軸向 / 每 1 軸向 3 回 / 每 1 回時間 11 ms
 ※5：複振幅 1.5 mm / 10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz 掃頻，持續 1 分鐘 / 每次 X、Y、Z 軸向操作 1 小時
 ※6：1 = 無 / 2 = 輸出短路保護 / 3 = 電源逆接保護 / 4 = 突波吸收保護

溝槽尺寸圖



單位：mm